megamiška

TEHNIČNI LIST

Izdano: 12.11.2026

ŠIFRA IZDELKA

LXLL135

EAN 5902270772210

megamiska.eu/izdelek/a...-v-analogni-rca-signal

Izdelek na spletu



Audio pretvornik iz optičnega Toslink v analogni RCA signal

Znamka: **LTC**

Digitalno-analogni pretvornik je zasnovan za pretvorbo analognega avdio signala iz L/R vhoda v optični S/PDIF in Toslink izhod. GLAVNE ZNAČILNOSTI - Podpira nestisnjen 2-kanalni vhod za digitalni avdio tok LPCM- 24-bitni dohodni bitni signal S/PDIF na kanalih R/L- Hitrost vzorčenja: 32, 44,1, 48 in 96 kHz- Zagotavlja prenos brez elektromagnetnih motenj- Enostaven za namestitev in uporabo Pretvorba signala: koaksialni in Toslink koaksialni signal v analogni L/R zvokFrekvenca: 32, 44,1, 48 in 96 kHzVhodne vtičnice: 1 x Toslink (optično vlakno), 1 x koaksialniIzhodne vtičnice: 2 x RCA (stereo R/L

Tehnični podatki

Teža	0.12 kg

Podatki so informativni in povzeti po dokumentaciji proizvajalca. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Ta list ni ponudba in ne vsebuje cene.